



VESLEE CERA TEC 300ML VSL-101

Descripción

Aditivo antifricción de alta tecnología con compuestos cerámicos y agentes químicos antidesgaste. Ayuda a evitar el contacto directo metal-metal, reduce la fricción y contribuye a prolongar la vida útil del motor, mejorando su eficiencia en motores nafteros y diésel.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Compuesto cerámico SM BN	N/A	5-15
2	Aceite mineral	8042-47-5	85-95

1. Características

- Reduce las pérdidas por fricción dentro del motor.
- Protege el motor en condiciones exigentes o de emergencia.
- Disminuye el desgaste durante arranques en frío y en funcionamiento.
- Mejora la suavidad de marcha y la eficiencia del motor.
- Presenta excelente comportamiento a altas y bajas temperaturas.

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido homogéneo
Color:	Naranja opaco
Olor:	Sin olor particular
Densidad:	0,873 g/cm ³
Tamaño de partícula:	< 0,5 µm
Estabilidad térmica de partículas:	Hasta 1200 °C
Densidad a 25 °C:	0,873 g/cm ³
Viscosidad a 25 °C:	~250 mPa·s
Punto de combustión:	>100 °C

2. Aplicación

1. Agitar bien antes de agregar al aceite del motor, preferentemente después de un cambio de aceite.
2. Agregar el contenido al aceite lubricante del motor.
3. Un envase de 300 ml es suficiente para tratar hasta 5 litros de aceite.
4. La protección se mantiene hasta 30.000 km; no requiere agregarse en cada cambio de aceite.

6.- Precauciones

- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor y llamas abiertas.
- No ingerir ni mantener contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.
- Ante ingestión accidental, acudir de inmediato a un médico.
- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina