



VESLEE ANTIFRICCIÓN 300ML VSL-102

Descripción

Aditivo de aceite con MoS₂ (disulfuro de molibdeno), diseñado para formar una película lubricante de alta resistencia sobre superficies de fricción y deslizamiento. Reduce la fricción, mejora la suavidad de funcionamiento y contribuye a una mayor eficiencia del motor.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Disulfuro de molibdeno	N/A	8-15
2	Aceite mineral	8042-47-5	85-92
3	Ácido dodecileno succínico	11059-31-7	1-5

1. Características

- Forma una película lubricante de alta resistencia.
- Reduce la fricción y el desgaste del motor.
- Favorece un funcionamiento más suave y eficiente.
- Reduce el consumo de aceite y combustible.
- Apto para motores nafteros y diésel.

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Kerosene
Presión de vapor:	N/A
Punto de fluidez:	-20 °C
Punto de combustión:	180 °C
Viscosidad a 40 °C:	95 mm ² /s
Evaporación:	Lenta

2. Aplicación

1. Agitar antes de usar.
2. Agregar al aceite del motor.
3. Especialmente indicado para motores de vehículos nafteros y diésel.
4. Apto para mezclar con todos los aceites de motor de uso corriente. También puede utilizarse en motores, compresores y bombas, y en correas dentadas en baño de aceite.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina