



VESLEE SELLA FUGA RADIADOR 354ML VSL-16

1. Descripción

Aditivo sellador para el sistema de refrigeración diseñado para detener pequeñas fugas en radiadores, camisas de agua, núcleos de calefacción, bombas de agua y conexiones de mangueras. Ayuda a prevenir filtraciones de agua o anticongelante y contribuye a mantener el correcto funcionamiento del sistema.

2. Características

- Sella pequeñas fugas en radiadores, camisas de agua, calefactores, bombas de agua y conexiones de mangueras.
- Ayuda a prevenir filtraciones de agua o anticongelante.
- Compatible con todo tipo de anticongelantes y refrigerantes.
- Contiene inhibidor de óxido y no obstruye ni daña el sistema de refrigeración.

3. Aplicación

- Agitarse bien antes de usar.
- Agregar el contenido al radiador o depósito de expansión con el motor frío, siguiendo las indicaciones del envase.
- Poner el motor en marcha para permitir la circulación del product dentro del sistema de refrigeración
- Verificar el nivel de refrigerante y controlar que la fuga haya disminuido o se haya detenido.

4. Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Vol
1	Glicol	107-21-1	20-30
2	Agente sellador	-	10-15
3	Agua desionizada	7732-18-5	55-65

5. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Fragancia
Presión de vapor:	< 500 kPa
Densidad de vapor (aire = 1):	1,5 - 2,5
Gravedad específica (H ₂ O = 1):	1,06 ± 0,01
Solubilidad en agua:	Nula
Punto de ebullición:	> 104 ± 2 °C
Evaporación:	Lenta
pH:	5,5

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina