



VESLEE LIMPIA INYECTORES DIESEL VSL-30

Descripción

Aditivo para combustible diésel diseñado para mantener limpio el sistema de inyectores por más tiempo, mejorar el rendimiento del motor y favorecer una combustión más eficiente. Ayuda a eliminar depósitos de carbón, dispersar humedad y reducir ruidos del motor.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Isopropano	67-63-0	30-50
2	Antidetonaante	12108-13-3	5-10
3	Agua desionizada	-	15-20
4	Agente anticongelante	107-98-2	10-15

1. Características

- Mantiene el sistema de inyectores limpio por más tiempo.
- Mejora el rendimiento del motor.
- Ayuda a eliminar carbón en válvulas y pistones.
- Dispersa la humedad del combustible.
- Mejora el arranque en frío.
- Disminuye ruidos del motor y contribuye a reducir emisiones contaminantes.

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Fragancia
Punto de inflamación:	> -10 °C
Punto de ebullición:	>70 ± 2 °C
% de volátiles:	55 - 65
Solubilidad en agua:	Nula
Punto de fusión:	< 1 °C
Presión de vapor:	< 500 kPa
Burning point:	>100 °C

2. Aplicación

1. Agregar antes de llenar el tanque de combustible.
2. Verter el contenido en el tanque de combustible diésel y luego completar con combustible para favorecer la mezcla.
3. Dosificación recomendada: relación 1:300; 250 ml son suficientes para tratar hasta 75 litros de diésel.
4. No utilizar este producto si se ha quitado el sello de aluminio.

Advertencia

Combustible. Mantener alejado del calor o las llamas. Evitar el contacto con la piel. Puede ser perjudicial si se ingiere, se inhala o se absorbe a través de la piel; en caso de exposición, consultar a un médico de inmediato.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina