



VESLEE LIMPIA SISTEMA DE INYECCIÓN 300ML VSL-48

Descripción

Limpiador de alto rendimiento para el sistema de inyección de tu vehículo. Elimina depósitos de carbono en el tubo de admisión, inyectores, bujías y válvulas, mejorando la potencia del motor y reduciendo el consumo de combustible.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Alcano	64365-06-6	70
2	Aceite lubricante	8002-05-9	20
3	Solvente	387-09-99	50-10

1. Características

- Elimina eficazmente residuos de carbón de la combustión.
- Restaura el rendimiento original del motor.
- Reduce el consumo de combustible.
- Prolonga la vida útil del sistema de inyección.
- Ideal para motores turbo y de aspiración natural.

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Kerosene
Densidad de vapor (aire = 1)	4.5
Gravedad específica (agua = 1)	0,794
Punto de ebullición:	>175 °C
Solubilidad en agua:	Parcialmente soluble
Evaporación:	Lenta

2. Aplicación

- Agregue el contenido al tanque de combustible con al menos 10 litros de gasolina.
- Si el sistema no se ha limpiado anteriormente, repita el proceso después de consumir el primer tanque. Conduzca más de 10 km después de aplicarlo. Se recomienda usar cada 10.000 a 20.000 km.

6.- Precauciones

- Peligro inflamable. Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor y llamas abiertas.
- No ingerir ni mantener contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico si presenta irritación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en un lugar seco y fresco.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina