



VESLEE LIMPIA CADENAS 450ML VSL-66

1. Descripción

Limpiador y desengrasante en aerosol para cadenas, engranajes y mecanismos metálicos. Su fórmula penetra profundamente para disolver grasa, suciedad y depósitos adheridos, facilitando una limpieza rápida y ayudando a mantener el correcto funcionamiento de las partes móviles.

2. Características

- Descontamina cadenas y engranajes de forma rápida.
- Disuelve grasa, suciedad y residuos adheridos.
- Ayuda a eliminar óxido superficial.
- Penetra profundamente en el mecanismo.
- Apto para motos, bicicletas, cuatriciclos y otros mecanismos con cadena.
- Producto de aplicación en aerosol, práctico para mantenimiento preventivo.

3. Aplicación

- Agitar bien el envase antes de usar.
- Si la cadena está muy sucia, enjuagar previamente con agua y dejar escurrir.
- Pulverizar directamente sobre la cadena o engranaje a tratar.
- Utilizar un paño o cepillo para remover los residuos si es necesario.
- Aplicar en ambientes ventilados y lejos de fuentes de calor o ignición.
- No perforar ni incinerar el envase. No almacenar a más de 50 °C.

4. Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% vol.
1	Kerosene desodorizado	8008-20-6	65-85
2	Aceite base	-	15-35
3	GLP	68476-85-7	Hasta 100

5. Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	Fragancia
pH:	5,5
Presión de vapor:	< 500 kPa
Densidad de vapor (aire = 1):	1,5 - 2,5
Gravedad específica (H ₂ O = 1):	0,8
Solubilidad en agua:	Nula
Punto de ebullición:	> 70 ± 2 °C
Punto de fusión:	< 1 °C
Punto de inflamación:	< 0 °C
Límites de inflamabilidad:	LFL 0,7 / UFL 5
Porcentaje volátil:	55 - 65 %
Evaporación:	Lenta
Clasificación transporte:	Aerosol inflamable / Clase 2.1 / UN 1950

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina