



VESLEE
LIMPIADOR DE TABLEROS OCEAN 450ML
VSL-1

1. Descripción

Limpiador, abrillantador y protector en aerosol para tableros y superficies interiores y exteriores del vehículo. Su fórmula ayuda a nutrir y renovar cuero, caucho y plásticos, aportando brillo y protección frente a la radiación UV, el calor, el ozono y la acumulación de polvo. Presenta fragancia ocean.

2. Características

- Protege tableros, cuero, neumáticos y paragolpes frente a la radiación UV, altas temperaturas y ozono.
- Ayuda a prevenir envejecimiento, cuarteo y decoloración de las superficies tratadas.
- Efecto antiestático que reduce la adherencia de polvo.
- Renueva el brillo y la apariencia exterior de las superficies.
- Apto para superficies de cuero, caucho y plástico.
Fragancia ocean.

3. Aplicación

1. Agitar bien el envase antes de usar.
2. Rociar uniformemente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20 a 30 cm.
3. Pasar un paño limpio y suave para retirar el excedente y obtener un brillo uniforme.
4. En neumáticos, enjuagar previamente antes de aplicar el producto.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Nafta (solvente de petróleo)	8030-30-6	40-60 %
2	Butano	106-97-8	30-50 %
3	Propano	74-98-6	10-30 %
4	Polidimetilsiloxano	63148-62-9	1-10 %
5	Esencia	No disponible	0,1-1 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Aerosol
Color / apariencia:	No disponible
Olor:	Fragancia ocean
pH:	No disponible
Punto de ebullición:	> 35 °C
Punto de inflamación:	< 20 °C
Solubilidad en agua:	Insoluble
Densidad:	0,68 - 0,71 g/cm³
Inflamabilidad:	Aerosol extremadamente inflamable
Clasificación transporte:	Aerosol / Clase 2.1 / UN 1950

6.- Precauciones

- Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta.
- Mantener alejado de altas temperaturas, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- No rociar sobre una llama abierta ni sobre otras fuentes de ignición.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina