



## VESLEE LIMPIADOR DE SISTEMA CATALITICO VSL-150

### 1. Descripción

Aditivo limpiador diseñado para eliminar obstrucciones de hollín y depósitos de carbono acumulados en el catalizador, válvulas de admisión y cámara de combustión. Contribuye a mejorar la combustión y el rendimiento del motor, optimizando el funcionamiento del sistema de combustible

### 2. Características

- Evita la corrosión en el sistema de combustible
- Limpia el canal de aspiración, las válvulas de admisión y la cámara de combustión
- Asegura una combustión óptima

### 3. Aplicación

- Verter el contenido del envase en el tanque de combustible cuando tenga la mitad de carga o menos. Conducir al menos 30 km manteniendo el motor a temperaturas y revoluciones medias (2000 – 3000 RPM) para que la limpieza comience a hacer efecto. En caso de ser necesario se puede repetir la limpieza.

### 4.- Composición / Ingredientes

| ITEM | Ingrediente             | CAS<br>Número | %<br>Weight |
|------|-------------------------|---------------|-------------|
| 1    | Polyetheramine<br>D2000 | 9046-10-0     | 3.25        |
| 2    | Jp-Ts Aviation Fuel     | 64742-47-8    | 75-97       |

### 5.- Propiedades físicas y químicas

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Estado fisico:                         | Líquido        |
| Color:                                 | Transparente   |
| Olor:                                  | Kerosene       |
| Densidad del vapor<br>respecto al aire | 0.8            |
| Punto de inflamación:                  | > 9 °C         |
| Velocidad de<br>combustión:            | No determinada |
| Evaporación :                          | Lenta          |

**PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

<https://vesleeaditivos.com/>  
Holmberg 3560, CABA.  
[info@vesleeaditivos.com](mailto:info@vesleeaditivos.com)  
IG @vesleeargentina