



## VESLEE LIMPIA CARBURADORES Y PARTES 450ML VSL-2

### 1. Descripción

Limpiador en aerosol de alta penetración formulado para eliminar rápidamente residuos de carbono, grasa, aceite, lodo y suciedad en carburadores, cuerpos de mariposa, colectores y sistemas de admisión. Ayuda a mejorar la eficiencia de la combustión, recuperar el rendimiento del motor y reducir el consumo de combustible.

### 2. Características

- Limpia profundamente carburadores sin necesidad de desmontarlos.
- Elimina residuos de carbón, grasa, aceite y lodo en segundos.
- Apto para carburadores, cuerpos de mariposa, colectores y sistemas de admisión.
- Ayuda a mejorar la eficiencia de combustión y el rendimiento del motor.
- Contribuye a reducir el consumo de combustible.
- Disuelve suciedad y manchas con acción rápida y alta penetración.

### 3. Aplicación

1. Abrir el capó con el motor apagado y retirar el filtro de aire si fuera necesario para acceder al carburador.
2. Agitar bien el envase antes de usar.
3. Rociar el producto directamente sobre el carburador, cuerpo de mariposa, colector o sistema de admisión.
4. Dejar actuar durante unos segundos y repetir la aplicación en zonas con suciedad persistente.
5. Para sistemas de inyección de combustible, la etiqueta indica aplicar ½ lata directamente en ½ tanque de combustible.

### 4.- Composición / Ingredientes

| ITEM | Ingrediente   | CAS<br>Número | %<br>Weight |
|------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | Tolueno       | 108-88-3      | 35 %        |
| 2    | Metanol       | 67-56-1       | 10 %        |
| 3    | Diclorometano | 75-09-2       | 30 %        |
| 4    | Propano       | 74-98-6       | 12,5 %      |
| 5    | Butano        | 106-97-8      | 12,5 %      |

### 5.- Propiedades físicas y químicas

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico / presentación:             | Aerosol / líquido             |
| Color / apariencia:                       | Transparente                  |
| Olor:                                     | Fragancia                     |
| pH:                                       | 5,5                           |
| Densidad relativa (H <sub>2</sub> O = 1): | 0,8                           |
| Solubilidad en agua:                      | Insoluble                     |
| Punto de ebullición:                      | >70 ± 2 °C                    |
| Punto de fusión:                          | <1 °C                         |
| Punto de inflamación:                     | <0 °C                         |
| Autoignición:                             | >244 °C                       |
| Clasificación transporte:                 | Aerosol / Clase 2.1 / UN 1950 |

### 6.- Precauciones

- Producto extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- No fumar ni pulverizar sobre una llama u otra fuente de ignición.
- Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. Evitar inhalar vapores o aerosoles.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y solicitar atención médica inmediata.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

**PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

<https://vesleeaditivos.com/>  
Holmberg 3560, CABA.  
[info@vesleeaditivos.com](mailto:info@vesleeaditivos.com)  
[IG @vesleeargentina](https://www.instagram.com/vesleeargentina)