



VESLEE REMOVEDOR DE ÓXIDO Y HIERRO 500ML VSL-200

1. Descripción

Limpiador especializado para remover limaduras de hierro, óxidos y manchas metálicas adheridas a llantas y discos de freno. Su fórmula reacciona con las partículas de hierro, facilitando su disolución y eliminación sin dañar las piezas metálicas. Ayuda a prevenir la corrosión y a prolongar la vida útil de los componentes.

2. Características

- Elimina limaduras de hierro y óxidos adheridos en llantas y discos de freno.
- Disuelve manchas metálicas y residuos de polvo de freno.
- Ayuda a prevenir la corrosión y prolongar la vida útil de los componentes.
- Reacción visible: cambia a color púrpura-rojizo al actuar sobre las partículas de hierro.
- No daña las piezas metálicas cuando se utiliza según las instrucciones.
- Especialmente formulado para limpieza de llantas y discos de freno.

3. Aplicación

1. Enjuagar previamente la llanta con agua para retirar el polvo superficial.
2. Agitar bien el producto antes de usar.
3. Rociar uniformemente sobre las zonas oxidadas del cubo de la rueda, llanta o disco de freno.
4. Esperar entre 2 y 3 minutos hasta que el producto reaccione y cambie a color púrpura-rojizo.
5. Enjuagar con abundante agua limpia.
6. Secar con pistola de aire o con un paño limpio.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Agua desionizada	7732-18-5	65-80 %
2	Nonilfenol	9016-45-9	0-1 %
3	Trietanolamina	102-71-6	1-5 %
4	2-Butoxietanol	111-76-2	8-15 %
5	Tioglicolato de amonio	5421-46-5	5-8 %
6	Diocil sulfosuccinato de sodio	1639-66-3	0-1 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Líquido semitransparente
Olor:	No disponible
pH:	7 - 9*
Densidad relativa (20 °C):	0,901 ± 0,3
Solubilidad en agua:	Insoluble
Punto de ebullición:	>100 °C
Punto de fusión / congelación:	<-3 °C
Punto de inflamación:	74 ± 6 °C
Estabilidad:	Estable en condiciones normales
Clasificación transporte:	No aplicable / no regulado
Uso identificado:	Llantas y discos de freno

6.- Precauciones

- Evitar el contacto con la pintura del vehículo.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes y protección ocular.
- No inhalar vapores, niebla o spray. Utilizar únicamente en exteriores o lugares bien ventilados.
- No ingerir. En caso de ingestión, enjuagar la boca, no inducir el vómito y consultar a un médico.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.
- Evitar su liberación al ambiente y no verter en desagües.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina