



VESLEE LIMPIA INYECTORES NAFTA VSL-22

1. Descripción

Aditivo limpiador de alta eficacia que elimina depósitos y residuos del sistema de inyección naftero. Su fórmula limpia inyectores, válvulas y cámara de combustión, mejorando el rendimiento del motor. Ayuda a recuperar potencia, reducir el consumo de combustible y disminuir emisiones, sin dañar los convertidores catalíticos.

2. Características

- Dosificación precisa para un mejor aprovechamiento del producto.
- Contribuye a reducir el consumo de combustible.
- Disminuye la emisión de gases contaminantes.

3. Aplicación

- Una dosis de 300 ml permite tratar hasta 70 litros de combustible, manteniendo su efectividad durante aproximadamente 2.000 km.
El producto puede incorporarse al tanque en cualquier momento, mezclándose de forma homogénea con el combustible y garantizando una acción eficaz a lo largo de todo el sistema.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Vol
1	Metanol	67-56-1	90-95
2	2-butoxietanol	8042-47-5	5-10

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	Fragancia
Densidad del vapor respecto al aire	0.8
Punto de inflamación:	> 9 °C
Velocidad de combustión:	No determinada
Temperatura de autoignición:	>385 °C
Límite superior de inflamabilidad (UFL):	11,5-27 %
Evaporación :	Lenta
Porcentaje volátil	55-65

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>

Holmberg 3560, CABA.

info@vesleeaditivos.com

IG @vesleeArgentina