



VESLEE
ARRANCA MOTORES 450 ML
VSL-27A

1. Descripción

Fluido de arranque en aerosol formulado para facilitar el encendido rápido y seguro de motores a nafta o diésel, especialmente en condiciones de bajas temperaturas y alta humedad. Ayuda a reducir el esfuerzo de la batería y el desgaste asociado a intentos prolongados de arranque.

2. Características

- Facilita el arranque rápido del motor, incluso a temperaturas inferiores a -40 °C.
- Previene el agotamiento de la batería y reduce el desgaste del sistema de arranque.
- No daña el motor ni produce golpeteo cuando se utiliza correctamente.
- Apto para motores a nafta y diesel
- Ideal para automóviles, camiones, maquinaria agrícola, talleres y flotas de trabajo.

3. Aplicación

1. Agitar bien el envase antes de usar.
2. Retirar el filtro de aire.
3. Rociar el producto en la entrada de aire durante 3 a 5 segundos, sin derramar.
4. Accionar el arranque del motor inmediatamente después de la aplicación.
5. No aplicar con el motor en funcionamiento.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Solvente de petróleo	86290-81-5	20-30 %
2	Éter	60-29-7	20-30 %
3	GLP	68476-85-7	Hasta 100 %
4	Aceite solvente N.º 6	32315-10-9	10-20 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Color / apariencia:	Transparente
Olor:	Fragancia
pH:	5,5
Presión de vapor:	< 500 kPa
Densidad de vapor (aire = 1):	1,5 - 2,5
Gravedad específica (H ₂ O = 1):	0,8
Solubilidad en agua:	Nula
Punto de ebullición:	> 70 ± 2 °C
Punto de fusión:	< 1 °C
Punto de inflamación:	< 0 °C
Porcentaje volátil:	55 - 65 %
Clasificación de transporte:	Aerosol inflamable / Clase 2.1 / UN 1950

6.- Precauciones

- Contenido bajo presión. Producto extremadamente inflamable.
- Mantener alejado de altas temperaturas, chispas, fuentes de calor y llamas abiertas.
- No perforar ni incinerar el envase, incluso cuando esté vacío.
- Evitar inhalar los vapores y el contacto con la piel y los ojos.
- No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y solicitar atención médica inmediata.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, por debajo de 35 °C.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina