



VESLEE ULTRACOOOL LÍQUIDO ANTICONGELANTE VSL-4072

Descripción

Líquido refrigerante y anticongelante para el sistema de refrigeración del motor. Ayuda a mantener la temperatura adecuada durante todo el año, previene la ebullición y protege contra oxidación, corrosión y formación de sarro. Apto para autos y camionetas livianas, incluidos motores y radiadores de aluminio.

1. Características

- Refrigerante y protege contra la congelación durante todo el año.
- Ayuda a prevenir la ebullición y mantiene la temperatura óptima del motor.
- Protege contra la oxidación, la corrosión y la formación de sarro.
- Contribuye a prolongar la vida útil del radiador, mangueras y juntas de goma.
- Apto para autos y camionetas livianas, incluidos motores y radiadores de aluminio.
- Listo para usar: no diluir. Se recomienda reemplazar anualmente.

2. Aplicación

1. Con el motor frío, retirar la tapa del radiador y drenar el refrigerante usado.
2. Lavar el sistema con agua limpia o limpiador de radiador y drenar por completo.
3. Cerrar la salida y llenar directamente con ULTRACOOOL. No diluir.
4. Encender el motor durante 10 minutos y completar el nivel si fuera necesario.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Propilenglicol	107-21-1	10-50
2	Metasilicato de sodio	10213-79-3	0,5-1
3	Pigmento	7758-11-4	No especificado
4	Agua	-	Hasta 100

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Apariencia / olor:	Transparente / sin olor
pH:	6,0 - 9,0
Punto de ebullición:	100 °C
Punto de congelación/fusión:	-15 °C
Solubilidad en agua:	Soluble
Gravedad específica:	1,03 - 1,07
Presión de vapor:	0,06 kPa a 20 °C

Advertencia

No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingestión accidental, consultar a un médico; en caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina