



VESLEE SELLA Y REPARA NEUMÁTICOS 450ML VSL-45

1. Descripción

Sellador e inflador instantáneo de neumáticos en aerosol, diseñado para reparar pinchazos de emergencia de forma rápida y sin desmontar la rueda. Sella pérdidas lentas y perforaciones de hasta 6 mm y ayuda a restablecer la presión del neumático para continuar la marcha hasta realizar una reparación definitiva.

2. Características

- Sella rápidamente pinchazos y pérdidas lentas en situaciones de emergencia.
- Apto para perforaciones de hasta 6 mm.
- Compatible con neumáticos de caucho sin cámara de automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas.
- No requiere gato ni desmontaje del neumático.
- Puede utilizarse también en neumáticos nuevos para ayudar a prevenir pérdidas inesperadas.
- Fórmula no corrosiva e inodora según la etiqueta del producto.

3. Aplicación

1. Si es posible, retirar el objeto que causó el pinchazo.
2. Desinflar el neumático y agitar bien el envase antes de usar.
3. Enroscar firmemente el tubo conector a la válvula del neumático.
4. Mantener el envase en posición vertical, retirar la tapa protectora y presionar el botón hasta que el neumático se sienta firme.
5. Desconectar ambos extremos del tubo una vez finalizado el llenado.
6. Conducir inmediatamente de 3 a 5 km para distribuir el sellador dentro del neumático y favorecer el sellado.
7. Verificar y ajustar la presión del neumático. Reparar el neumático de forma definitiva lo antes posible.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Agua	7732-18-5	30-45 %
2	Butano	106-97-8	20-30 %
3	Propano	74-98-6	10-20 %
4	Etilenglicol	107-21-1	10-20 %
5	Adhesivo de protección ambiental	-	5-15 %
6	Tierra de diatomeas	61790-53-2	1-5 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Aerosol
Color / apariencia:	No disponible
Olor:	No disponible
pH:	9 - 11
Densidad:	1,01 - 1,03 g/cm ³
Solubilidad en agua:	Soluble
Punto de ebullición:	100 °C
Punto de fusión:	0 °C
Inflamabilidad:	Extremadamente inflamable
Estabilidad:	Estable en condiciones normales
Clasificación transporte:	Aerosol / Clase 2.1 / UN 1950

6.- Precauciones

- Solo para uso de emergencia. Reparar el neumático de forma definitiva lo antes posible.
- Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- No fumar ni pulverizar sobre una llama u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión o malestar, consultar inmediatamente a un médico.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
[IG @vesleeargentina](https://www.instagram.com/vesleeargentina)