



VESLEE PULIDOR PARA ACERO INOXIDABLE 450ML VSL-59

1. Descripción

Pulidor y limpiador en aerosol de alto rendimiento para superficies de acero inoxidable y otros metales. Limpia, pule y protege en un solo paso, ayudando a restaurar el brillo original. Forma una película protectora ligera que contribuye a reducir huellas, manchas y marcas, sin dejar residuos grasosos y con fragancia fresca a limón.

2. Características

- Limpia, pule y protege superficies metálicas en una sola aplicación.
- Restaura el brillo original y deja un acabado de alto brillo.
- Forma una película protectora ligera que ayuda a reducir huellas y marcas.
- Ayuda a disimular pequeñas imperfecciones y a retrasar la reaparición de suciedad.
- No deja residuos grasosos.
- Fragancia fresca a limón.

3. Aplicación

1. Utilizar sobre superficies de acero inoxidable u otras superficies metálicas a limpiar y pulir.
2. Aplicar el producto de manera uniforme sobre la zona a tratar.
3. Trabajar la superficie con un paño de microfibra limpio y de buena calidad para obtener mejores resultados.
4. Pulir hasta lograr un acabado uniforme y recuperar el brillo de la superficie.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Kerosene	8008-20-6	10-15 %
2	S-80	1338-43-8	1-5 %
3	Cera Montan	8002-53-7	0,5-4 %
4	GLP	68476-85-7	10-20 %
5	Esencia	-	Pequeña cantidad
6	Agua desionizada	7732-18-5	80-90 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Aerosol / pasta viscosa
Color / apariencia:	Blanco lechoso
Olor:	Limón
pH:	7 - 8
Densidad relativa (agua = 1):	0,97 ± 0,02
Solubilidad:	Soluble en agua y solventes orgánicos
Punto de ebullición:	100 °C
Punto de fusión:	0 °C
Presión de vapor saturado:	2,0 kPa (20 °C)
Estabilidad química:	Estable
Clasificación transporte:	UN 1950 / Clase 2.1

6.- Precauciones

- Producto inflamable. Mantener alejado del fuego, calor, llamas abiertas, chispas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- No perforar ni incinerar el envase. Proteger de la luz solar y de temperaturas elevadas.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con abundante agua y solicitar atención médica.
- En caso de contacto con la piel, enjuagar con agua limpia.
- Evitar inhalar los vapores y utilizar en un lugar bien ventilado.
- Almacenar en un lugar fresco y ventilado, alejado de oxidantes fuertes y fuentes de calor.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina