



VESLEE
LIMPIADOR DE MOTOR PARA SUPERFICIE
650ML
VSL-7A

1. Descripción

Limpiador desengrasante en espuma para superficies del motor y maquinaria. Su fórmula ayuda a remover grasa, aceite y suciedad adherida en zonas irregulares o de difícil acceso, facilitando una limpieza profunda. Cuenta además con función anticorrosiva para contribuir a proteger las superficies tratadas.

2. Características

- Limpiador eficaz con función anticorrosiva.
- Ayuda a remover grasa, aceite y suciedad pesada del motor.
- Adecuado para superficies irregulares y zonas de difícil acceso.
- Puede utilizarse en motores, compresores de aire y otras maquinarias.
- Fórmula en espuma que facilita la acción sobre la suciedad adherida.
- Presentación en aerosol de 650 ml.

3. Aplicación

1. Apagar el motor y esperar hasta que alcance una temperatura normal antes de aplicar.
2. Agitar bien el envase antes de usar.
3. Rociar directamente sobre la suciedad y dejar actuar durante unos segundos.
4. Enjuagar con agua limpia.
5. En zonas con suciedad pesada, rociar, cepillar y luego enjuagar con agua.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Agua	7732-18-5	85 %
2	Solvente	64742-94-5	5 %
3	Surfactante	68084-34-4	5 %
4	Benzoato de sodio	532-32-1	4 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / presentación:	Líquido / aerosol
Apariencia:	Transparente
Olor:	Diclorometano
pH:	9 - 10
Densidad relativa (agua = 1):	1,0 - 1,2
Densidad de vapor (aire = 1):	2,0 - 3,5
Solubilidad en agua:	Parcialmente soluble
Punto de ebullición:	> 75 °C
Contenido volátil:	40 - 60 %
Tasa de evaporación:	Lenta
Estabilidad química:	Estable
Clasificación transporte:	UN 1263 / Clase 3 / Grupo III

6.- Precauciones

- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor, chispas y llamas abiertas.
- Utilizar en áreas bien ventiladas y evitar inhalar vapores o aerosoles.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica de inmediato.
- No perforar ni incinerar el envase. Mantener el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes fuertes.
- Conservar a temperatura inferior a 50 °C y mantener fuera del alcance de los niños.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
[IG @vesleeargentina](mailto:IG@vesleeargentina)