



## VESLEE TRATAMIENTO DE LUBRICANTE MOTOR 443ML VSL-9

### 1. Descripción

Aditivo para aceite de motor formulado para mantener y mejorar la viscosidad y capacidad lubricante del aceite. Forma una película protectora que ayuda a reducir el desgaste, mejorar la presión interna y la lubricación del motor, favoreciendo su rendimiento y prolongando su vida útil. Puede mezclarse con otros aceites de motor.

### 2. Características

- Mantiene y mejora la viscosidad y lubricación del aceite.
- Forma una película protectora sobre las piezas internas del motor.
- Ayuda a reducir el desgaste y mejorar la lubricación.
- Contribuye a mejorar la presión interna y el rendimiento del motor.
- Ayuda a prolongar la vida útil del motor.
- Compatible para mezclar con otros aceites de motor.

### 3. Aplicación

1. Incorporar el tratamiento directamente al aceite del motor.
2. Una lata de 443 ml es suficiente para un automóvil.
3. Para vehículos de mayor capacidad, como camiones y tractores, utilizar dos latas.
4. Si el sistema presenta suciedad o depósitos, se recomienda limpiar previamente el interior del cárter.

### 4.- Composición / Ingredientes

| ITEM | Ingrediente              | CAS<br>Número | %<br>Weight |
|------|--------------------------|---------------|-------------|
| 1    | Base parafínica          | -             | 90-95 %     |
| 2    | Caucho etileno-propileno | 9010-79-1     | 5-10 %      |

### 5.- Propiedades físicas y químicas

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Estado físico / presentación:             | Líquido             |
| Color / apariencia:                       | Amarillo            |
| Olor:                                     | Fragancia           |
| pH:                                       | 5,5                 |
| Densidad relativa (H <sub>2</sub> O = 1): | 0,9                 |
| Solubilidad en agua:                      | Insoluble           |
| Punto de ebullición:                      | >70 ± 2 °C          |
| Punto de fusión:                          | <1 °C               |
| Punto de inflamación:                     | >-10 °C             |
| Autoignición:                             | >350 °C             |
| Clasificación transporte:                 | Clase 2.1 / UN 1950 |

### 6.- Precauciones

- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor, chispas y llamas.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- Evitar inhalar vapores y utilizar en lugares bien ventilados.
- No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y solicitar atención médica inmediata.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de oxidantes fuertes.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

<https://vesleeaditivos.com/>  
Holmberg 3560, CABA.  
[info@vesleeaditivos.com](mailto:info@vesleeaditivos.com)  
IG @vesleeargentina