



VESLEE
PASTA DE PULIDO PROFESIONAL 230G
VSL-W3

1. Descripción

Compuesto abrasivo profesional desarrollado para limpiar, pulir y restaurar superficies pintadas. Ayuda a eliminar rayas superficiales, manchas persistentes, oxidación y signos de desgaste, recuperando el brillo original y dejando una terminación uniforme y protegida.

2. Características

- Elimina rayas superficiales, manchas y oxidación de la pintura.
- Ayuda a restaurar el brillo y la apariencia original de la superficie.
- Ofrece acción de limpieza profunda y pulido uniforme.
- Contribuye a proteger la pintura frente al deterioro.
- Genera efecto hidrófugo y brillo intenso y duradero.
- Apto para automóviles, motocicletas y otras superficies pintadas.

3. Aplicación

1. Lavar y secar completamente la superficie antes de aplicar.
2. Colocar una pequeña cantidad del producto sobre un paño suave y limpio.
3. Pulir con movimientos lineales y presión moderada hasta corregir las imperfecciones.
4. Retirar el excedente con un paño limpio y seco.
5. No aplicar sobre superficies calientes, bajo luz solar directa, ni sobre goma, plástico o superficies sin pintar.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Caolín	52624-41-6	5-15 %
2	D65	-	15-25 %
3	Aceite de silicona 350CS	63148-62-9	5-15 %
4	Agua desionizada	7732-18-5	40-50 %
5	LP Wax	8042-47-5	4-10 %
6	SM Gelatum	61840-62-8	1-3 %
7	KF88	55965-84-9	0,1-0,5 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / apariencia:	Crema
pH:	6,0 - 10,0
Punto de fusión:	>40 °C
Densidad relativa (agua=1):	0,90 ± 0,10
Punto de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	No disponible
Temperatura de ignición:	No disponible
Solubilidad en agua:	Soluble
Estabilidad química:	Estable
Uso principal:	Limpieza y mantenimiento de superficies de automóviles
Clasificación transporte:	No clasificado como mercancía peligrosa

6.- Precauciones

- Mantener alejado de fuentes de calor y almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- No ingerir. Ante ingestión accidental, solicitar atención médica.
- Utilizar guantes y protección ocular durante usos prolongados o frecuentes.
- No aplicar sobre superficies calientes ni bajo luz solar directa.
- Evitar el contacto con goma, plástico y superficies sin pintar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina