



VESLEE CERA WAX DE CARNAUBA PREMIUM 230G VSL-W9

1. Descripción

Cera premium para carrocería formulada con cera de carnauba y agentes protectores. Proporciona brillo profundo y uniforme, ayuda a repeler el agua y crea una capa protectora sobre la pintura. Su fórmula está diseñada para restaurar el aspecto de la superficie y prolongar la protección del acabado exterior del vehículo.

2. Características

- Contiene cera de carnauba para aportar brillo profundo y protección.
- Ayuda a repeler el agua y a proteger la superficie por períodos prolongados.
- Contribuye a restaurar acabados de pintura opacos y devolverles apariencia renovada.
- Deja una terminación brillante y uniforme sobre la carrocería.
- Apta para distintos colores de pintura automotriz.
- Protección indicada en la etiqueta de hasta 6 meses, según condiciones de uso.

3. Aplicación

1. Lavar y secar completamente el vehículo antes de aplicar.
2. Humedecer ligeramente el aplicador y tomar una pequeña cantidad de producto.
3. Aplicar con movimientos circulares sobre una sección de la carrocería por vez.
4. Dejar secar hasta que se forme una película opaca o velo superficial.
5. Retirar y pulir con un paño limpio y suave, girándolo frecuentemente.
6. Para mejores resultados, aplicar fuera de la luz solar directa y sobre una superficie fría.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Silicato de magnesio y aluminio	71205-22-6	2-5 %
2	Aceite de silicona 350CS	63148-62-9	3-8 %
3	Ácido esteárico	57-11-4	1-2 %
4	Cera S	8002-53-7	5-10 %
5	Argilla	1340-68-7	5-15 %
6	Propilenglicol	57-55-6	1-5 %
7	Destilados de petróleo	64742-47-8	25-40 %

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico / apariencia:	Crema
pH:	6,0 - 10,0
Punto de fusión:	> 40 °C
Densidad relativa (agua = 1):	0,90 ± 0,10
Punto de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	No disponible
Presión de vapor:	No disponible
Solubilidad:	Soluble en agua
Estabilidad química:	Estable
Uso principal:	Limpieza y mantenimiento de superficies automotrices
Clasificación transporte:	No clasificado / UN no asignado

6.- Precauciones

- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor y llamas.
- No ingerir ni mantener contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Ante ingestión accidental, acudir de inmediato a un médico.
- Almacenar en un lugar fresco y ventilado, alejado de oxidantes fuertes y ácidos.
- No aplicar sobre superficies calientes ni bajo luz solar directa.
- No recomendado para molduras plásticas metalizadas, calcomanías, pintura negro mate, paneles simil madera o pintura agrietada.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

<https://vesleeaditivos.com/>
Holmberg 3560, CABA.
info@vesleeaditivos.com
IG @vesleeargentina