



**VESLEE**  
**SELLA FUGA DE ACEITE PARA MOTOR**  
**300ML**  
**VSL-217**

### 1. Descripción

Aditivo premium para aceite de motor diseñado para renovar, restaurar y proteger juntas y retenes. Ayuda a reducir y puede eliminar pérdidas de aceite, optimizando el rendimiento del motor y contribuyendo a su correcto funcionamiento.

### 2. Características

- Regenera juntas y retenes del motor.
- Previene y reduce pérdidas de aceite.
- Mejora el funcionamiento del motor.
- Contribuye a renovar, restaurar y proteger sellos internos.
- Compatibilidad universal con sistemas de motor modernos.

### 3. Aplicación

1. Asegurarse de que el motor esté caliente y a temperatura de funcionamiento.
2. Agregar todo el contenido del envase directamente al cárter del aceite del motor.
3. Utilizar el vehículo con normalidad. El efecto completo del sellado se logra después de recorrer entre 600 y 800 km.
4. Para mantenimiento preventivo, agregar el producto cada 30.000 km para mantener la integridad de juntas y retenes.

### 4.- Composición / Ingredientes

| ITEM | Ingrediente                                     | CAS<br>Número | %<br>Weight |
|------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1    | Aceite base refinado                            | 8042-47-5     | 45-55       |
| 2    | Tris(2-etilhexil)<br>trimelitato                | 3319-31-1     | 25-35       |
| 3    | Ftalato de dibutilo                             | 84-74-2       | 1-5         |
| 4    | Éster dibásico                                  | 95481-22-2    | 5-10        |
| 5    | Aditivo antidesgaste de<br>fullerene modificado | 131159-39-2   | 5-10        |
| 6    | Dodecenil succinato                             | 93821-33-1    | 0,1-0,5     |

### 5.- Propiedades físicas y químicas

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Estado físico:                                 | Líquido                    |
| Apariencia:                                    | Líquido homogéneo viscoso  |
| Olor:                                          | No disponible              |
| Presión de vapor:                              | N/A                        |
| Gravedad específica (H <sub>2</sub> O<br>= 1): | 0,94 ± 0,04                |
| Punto de ebullición:                           | > 180 °C                   |
| Punto de fusión:                               | < 0 °C                     |
| Punto de inflamación:                          | > 180 °C                   |
| Solubilidad en agua:                           | Insoluble                  |
| Porcentaje volátil:                            | No disponible              |
| Evaporación:                                   | Lenta                      |
| pH:                                            | No disponible              |
| Clasificación transporte:                      | No regulado / UN no aplica |

### 6.- Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Solo para uso en el sistema de aceite del motor. No ingerir ni utilizar en otros sistemas del vehículo.
- No exceder el nivel máximo de aceite del motor al agregar el producto.
- Evitar el contacto con los ojos y lavar las manos después de usar.
- Mantener alejado de altas temperaturas, fuentes de calor e ignición.
- Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

**PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

<https://vesleeaditivos.com/>  
Holmberg 3560, CABA.  
[info@vesleeaditivos.com](mailto:info@vesleeaditivos.com)  
[IG @vesleeargentina](https://www.instagram.com/vesleeargentina)