



VESLEE
SELLA FUGA PARA SISTEMAS
HIDRÁULICOS 300ML
VSL-218

1. Descripción

Aditivo para sistemas hidráulicos diseñado para reacondicionar juntas y retenes, restaurando la flexibilidad del caucho endurecido. Ayuda a reducir o eliminar fugas de fluido hidráulico, mejorar el rendimiento del sistema y prolongar la vida útil de sus componentes sin necesidad de desarme.

2. Características

- Sella y reduce fugas en sistemas hidráulicos.
- Recupera la elasticidad de juntas y retenes endurecidos.
- Ayuda a restaurar la flexibilidad del caucho desgastado.
- Prolonga la vida útil del sistema.
- No requiere desarme para su aplicación.

3. Aplicación

1. Asegúrese de que el sistema hidráulico esté a temperatura y presión de funcionamiento normales.
2. Agregue todo el contenido del envase al depósito del sistema hidráulico.
3. Opere el sistema con normalidad. Las fugas deberían reducirse o detenerse dentro de 1 a 2 horas de funcionamiento.
4. Para fugas persistentes, puede aplicarse un segundo tratamiento después de 50 horas de uso del sistema.

4.- Composición / Ingredientes

ITEM	Ingrediente	CAS Número	% Weight
1	Aceite base refinado	8042-47-5	70-80
2	Aditivo antidesgaste de fullerene modificado	131159-39-2	5-10
3	Tris(2-etilhexil) trimelitato	3319-31-1	8-15
4	Dodecenil succinato	93821-33-1	0,1-0,5
5	Alquenil succinimida	123-56-8	1-5

5.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Apariencia:	Líquido homogéneo viscoso
Olor:	No disponible
Presión de vapor:	N/A
Gravedad específica (H ₂ O = 1):	0,89 ± 0,04
Punto de ebullición:	> 180 °C
Punto de fusión:	< 0 °C
Punto de inflamación:	> 180 °C
Solubilidad en agua:	Insoluble
Porcentaje volátil:	No disponible
Evaporación:	Lenta
pH:	No disponible
Clasificación transporte:	No regulado / UN no aplica

6.- Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuagar con abundante cantidad de agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, buscar atención médica de inmediato.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantener alejado de altas temperaturas y fuentes de ignición.

PELIGRO INFLAMABLE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.